

MONDOLFO FERRO MT-3200 **up** EASY-ALU



ホイールガード/オプション



ディスタンス/リム径 自動入力機能



貼付位置の設定機能



スポークホイールは貼付位置の振分け機能



MT-3200up
EASY-ALU



作業範囲

設定可能なリム幅・・・・・・・・・・1.5インチ～20インチ

センサーで測定可能なリム径・・・・11インチ～28インチ
(自動センサー付のバージョン)

設定可能なリム径・・・・・・・・・・1インチ～35インチ

最大ディスタンス・・・・・・・・・・360mm

最大タイヤ幅(ガード付)・・・・・・・・・・600mm

最大タイヤ径(ガード付)・・・・・・・・・・1117mm
※機械が地面に設置されている場合

最大軸重量・・・・・・・・・・75kg

ガード付の機械重量・・・・・・・・・・79kg
※アクセサリなし

ガードなしの機械重量・・・・・・・・・・70kg
※アクセサリなし

作業中のノイズレベル・・・・・・・・・・<70dB(A)

技術仕様

使用電源・・・・・・・・・・単相 115V +/-10% 50/60Hz

消費電力・・・・・・・・・・100W

消費電流・・・・・・・・・・100-115V時 1A

回転スピード・・・・・・・・・・90～130rpm
※タイヤホイール重量により変動

計測出来る最大アンバランス値・・・・・・・・・・990g

平均回転時間(5"×14"ホイール)・・・・・・・・・・7sec.

シャフト径・・・・・・・・・・40mm

作業環境温度・・・・・・・・・・5℃～40℃



標準付属品 & オプション



- ① クイックハンドル
- ② スペース
- ③ ウェイトハンマー
- ④ コーン 44mm - 80mm #150400011
- ⑤ コーン 74mm - 111.5mm #150400012
- ⑥ コーン 88mm - 132mm #150400049
- ⑦ キャリバー
- ⑧ クランプフット
- ⑨ ラバーキャップ
- ⑩ シャフト 40φ
- ⑪ ヘキサゴンレンチ

株式会社 プリーマタイヤサプライズ

本社 東京都新宿区新宿1-25-14 2F
 東京営業所 東京都国立市谷保6150
 名古屋営業所 愛知県名古屋守山区森孝2-968
 大阪営業所 大阪府堺市堺区電神橋町1-6-2 #201号室
 福岡営業所 福岡県福岡市博多区麦野4-33-2 山下ビル1F
 札幌出張所 札幌市白石区平和通6丁目南3-20
 成田物流 千葉県佐倉市大作1-6-2

TEL : 03-3358-6908
 TEL : 042-577-3614
 TEL : 052-776-0121
 TEL : 072-228-2391
 TEL : 092-573-6050
 TEL : 011-863-5150
 TEL : 043-498-1070

系列会社
 株式会社マルワ 茨城県水戸市田野町456-1 TEL : 029-222-9111
 株式会社マルワ 宮城県仙台市宮城野区扇町7-7-23 TEL : 022-352-1612

※予告なく仕様変更をする場合がございますのでご了承ください。

