

MT3200up メニュー/サービスプログラム一覧表

メニュー

menu	SEL	Fun	セレクトファンクション
	OPt		マッチングプログラム(最適化プログラム)
	OPE	1	複数人員データ記憶(2名分)
	-SP	In-	スピニングカウンター
	SEt	UP	各項目(次表)
	Unb	CAL	アンバランスキャリブレーション
	GAU	CAL	リム幅センサーキャリブレーション

SEt UP	CAR	on	自動車/2輪車 切り替え on:乗用車 OFF:2輪車
	Unb	G	グラム/オンス 切り替え G:グラム Oun:オンス
	G	5	5グラム/1グラム 表示切り替え 5:5グラム 1:1グラム
	rPA	OFF	位置決め on/OFF
	OPt	OFF	マッチング警告表示 on/OFF
	-d-	in	リム径 インチ/mm 切り替え
	-b-	in	リム幅 インチ/mm 切り替え
	biP	on	信号音 on/OFF
	ALU	H12	貼り付け位置設定 H12/CLP/H6 * CLPは未使用

サービスプログラム1

menu 長押し (5秒)	91	thr	スレッシュホールド on.5 1.OFF
	93	rEL	バージョン情報表示
	95	CAL	キャリブレーション係数 F:-2.0 ~ +2.0
	96	Pic	シグナルチェック
	97	Enc	ポジションエンコーダー数値表示 0 ~ 511
	98	Snr	DIS/リム径 センサーエンコーダー数値表示

サービスプログラム2

menu → ①③⑤ 同時押し	Int	CAL	センサーキャリブレーション (ディスタンス/リム径)
	GrP	0	シャフトキャリブレーション
	GAU	on	センサー有効/無効 (ディスタンス/リム径)
	Str	OFF	スタート方法 OFF:スタートボタン on:フードスタート
	SEL	JAP	マーケットタイプ EUr/USA/JAP
	SLG	OFF	CALバー on/OFF CALバーは使用していないのでOFF
	diM	-b-	寸法単位設定 diM -b-