

ステム & 軸付パッチ

軸付きパッチはトレッド部の修理のみ使用できます。傷穴の大きさに応じたカットバーであらかじめ傷穴を整形しておいてください。この軸付きパッチにはガイドワイヤーが付いており、傷穴をふさぎ、インナーライナーの修理を簡単に行います。自然加硫促進剤と組み合わせて使用してください。



番号	品番	商品名	パッチmm	軸mm	入り数
①	2006029	PC-2 軸付パッチ	46	7	15枚
②	2006039	PC-3 軸付パッチ	54	9	10枚
③	2006520	PCS-2 ステム		7	20本
④	2006530	PCS-3 ステム		9	20本
⑤	2401020	PCC-2 ダイヤモンドカットバー		6	1本
⑥	2401030	PCC-3 ダイヤモンドカットバー		8	1本
⑦	11703	MPS-1 軸付きパッチ		7	12枚
⑧	SCH4953	PRP-3 軸付きパッチ		3	40枚

注意: 軸付パッチは、傷穴の角度が25度未満の場合のみご使用頂けます。
25度以上の角度がある場合は、ステムとパッチの組み合わせで修理を行ってください。

自然加硫促進剤 (ハケ付キャップ)

ブリーマソリュションは、ブリーマ社修理部材と組み合わせて使用されると優れた性能を発揮するように調合されています。

コード番号	商品名	内容量	入り数	備考
12011	CV-M ブリーマソリュション	100 ml	12缶	
12026	CV-00 ブリーマソリュション	200 ml	12缶	



CV-00

※オゾン層を減少させる薬品は含まれていません。

※可燃性

バフソル (エアゾール)

タイヤ内部表面のバフがけ作業前に、汚れとシリコンを取り除くために調合されました。

※バフ後には使用しないでください。

コード番号	商品名	内容量	入り数	備考
2207010	PPC-16 バフソル(エアゾール)	500 ml	12缶	



PPC-16

※オゾン層を減少させる薬品は含まれていません。

※可燃性

リペアシーラー (インナーライナー補修材)

ブリーマ社リペアシーラー剤は、修理作業後にバフがけされたタイヤ内部表面(インナーライナー)補修のために使用されます。

コード番号	商品名	内容量	入り数	備考
2209150	PLOS-16 リペアシーラー	500 ml	12缶	



PLOS-16

※可燃性

シークアリーク

パンク修理の際、タイヤの傷穴やバルブからのエア漏れを発見するための液剤です。

コード番号	商品名	内容量	入り数	備考
11620	シークアリーク EU	250 ml	12本	

